

# CCF 500 - 4

## MOTOR

Deutz 2012C TIER III

Vermogen motor 130 PK - 98 KW

TRT 2200 - 2400 tr/m

Geschatte raming verbruik diesel 24.2 l/hr

Lucht Compressor 13.5 CFM

Aantal pompen 2

Filtratie 10 micron druk, 20 micron retour

## Basisframe

Design

Constructie Tubular Box Beam

Hydraulische Telescopische Beide kanten, tot 1.25 m iedere

zijde

## Loopwerken en armen (4)

Loopwerken afmetingen 1.6 m lang x 350 mm breed

Aandrijving loopwerken Auxiliary overdrive/proportioneel

Werknelheid/verplaatsing snelheid 0-6.7/0-24 m/min

Hoogte kolommen slag 900mm

Parallel armen 1360 mm

Leg In, Outside of Pad to Slab 533 mm

Leg Out, Inside of Pad to Slab 483 mm

Track Steering 4 Track, 35° LH/RH

Crab and Coordinate Steering Yes

## Sensor System (6)

2 x hoogte tasters elektronisch/hydraulisch, 3 x sturing tasters elektronisch/hydraulisch, feedback system door elektronisch/ hydraulische taster

Cross-Slope Sensor Proportional/Electronic/Hydraulic

Noodstopp Stations 6 : 1 op bedieningspaneel, 1 op iedere

poot, 1 bij transportband

## Machine bediening

Motor sleutel slot

Engine Protection System ADEM A4 Engine Controller

Machinist controle RESET Systeem/Totally Enclosed

Gesloten bedieningspaneel tegen vandalisme

Het vouwen van de luifel voor bescherming tegen weersinvloeden

## Trilnaalden Systeem

Standaard machine capaciteit voor 13 elektrische trilnaalden

Individuele regeling trilnaalden min./max.

## Vloeistof inhoud

Diesel 240 L

Hydrauliek olie 160 L

Motor koelvloeistof 24 L

Inhoud waterreservoir voor machine te poetsen Water 400 L

Hoge drukreiniger tot 172 bar

## Transport Gegevens

Transport gewicht 18 ton (alleen de machine)

Minimum Breedte 2.5 meter

Hoogte: 3.10m

Lengte: 6.58m

# CCF 500 - 4

## WAAR KIEST U VOOR ALS U VOOR ONS KIEST

- Zeer goede prijs/kwaliteit en kwantiteit
- Door een professioneel klein team is de klant onmiddellijk geholpen
- Volledig Belgisch makelij
- 30 jaar ervaring in constructie en glijbekisting
- Nederlands bedieningspaneel met CE keuring



## CCF CONCRETE PAVERS

# CCF 500 - 4

*THE NEW GENERATION OF CONCRETE PAVERS  
IS BORN*



### MANAGER

CONSULTING CASTERS FRANÇOIS BVBA  
WEG NAAR ZWARTBERG 160 - 3660 OPLABBEK  
T +32 89 85 61 12  
F +32 089 85 36 01



### SALES/SERVICE MANAGER

WEG NAAR ZWARTBERG 170-3660  
OPLABBEK  
TEL: +32 489 571 891  
FAX: +32 89 25 65 78  
EMAIL: info@cd-consult.eu  
WEB: www.cd-consult.eu

## CCF 500 - 4

De **CCF 500 - 4** heeft een zijkit die zodanig geconstrueerd is voor lineaire elementen te kunnen maken alsook voetpaden en/of fietspaden tot 2m. Deze is symmetrisch gemaakt voor zowel links als rechts te gebruiken.



Door middel van een **Hydro motor** kan men de gewenste

breedte bekomen door de rechtse zijwand open of dicht te doen. Daardoor heeft men steeds alleen een profiel nodig wat natuurlijk de kosten omlaag brengt.

Deze machine is variabel tot een maximum werkbreedte van 5m. Daardoor kan je met de zijkit zowel links/rechts als onder de machine werken.

De machine is voorzien van elektrische trilnaalden ( tot 12000tr/min) die individueel regelbaar zijn en elektrische proportioneel tasters. Tweemaal hoogte en tweemaal sturing die door middel van plc sturing ervoor zorgt **stralen van 3m** te kunnen maken.

Ook is er een **taster op de zijkit gemonteerd** zodat deze steeds de gewenste richting tov de koord behoud.



De machine heeft **2 transportbanden** waardoor de mixer chauffeur steeds een beter zicht heeft tov de band zelf. De loopwerk motoren zijn variabel hydraulische motoren waardoor men in klein snelheid van 0—7 m kan werken en in grote snelheid de machine kan verplaatsen van 0—25m.

De machinist staat boven centraal op de machine wat hem een perfect zicht geeft op

- Hoeveelheid beton in trechter zijkit.
- Men ziet de beton uit de mixer komen en kan de consistentie van de beton zeer kort opvolgen door de snelheid van de machine aan te passen.
- Zicht op de achterkant van de mal voor de perfecte afwerking.



- Laag zwaartepunt, verhoogd stabiliteit
- Machine uitgerust met 4 rupsen
- Plc sturing voor richting
- Stralen van 3m
- Variabele motoren voor loopwerk
- Zijkit hydraulisch open/dicht, max. breedte 2 m.
- Transportbreedte = 2.5 m
- Machine kan > 20 verschillende bewegingen uitvoeren.
- De machine kan zowel links als rechts werken.
- De machinist heeft een overzicht van 360°
- Kan werken uitvoeren van 10 cm tot 5m

### ANDERE BETONMACHINES

- CCF 200—3
- CCF 250—4
- CCF 500—4
- CCF 400—2
- Andere variabele beton machines tot 10m. op aanvraag
- Textuur machines op aanvraag

### DEALER:

